

VOX LIQUID



DESCRIPTION

Mastic à base acrylique avec une granulométrie sélectionnée et des additifs spéciaux pour usage intérieur et extérieur.

CHARACTERISTIQUES

- Ne crée pas de fissures
- Ne rétrécit pas
- Adhésion solide
- Couleur blanche
- Finition lisse finale

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Il est utilisé pour le polissage des murs sur les espaces intérieurs et extérieurs où nous voulons créer une surface lisse des murs intérieurs. Utilisé pour le rendu de l'intérieur des surfaces en béton de scellement des pièces, de la cuisine, des surfaces de toilette, etc. Il convient au lissage sur des surfaces lisses comme les carreaux.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être parfaitement sèches, propres et exemptes de poussière et d'éléments qui nuisent à l'adhérence du produit.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à être appliqué. Il est recommandé d'homogénéiser le produit en le mélangeant avec un mélangeur électrique avant utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Base:	Copolymer Acrylic
Densité EN ISO 2811- 1:	1,75±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251:	70%
Rapport de mélange	Prêt à l'emploi
Couleur	Blanc
Adhérence à la traction dans le béton:	≥ 1 N/mm ²
Consommation	1Kg/m ²
Temps de séchage entre deux couches:	2 – 4 heures
Temps de séchage pour le broyage:	24 heures
Temps de séchage pour la peinture:	72 heures
Résistance à la compression:	≥ 200 N

APPLICATION DU PRODUIT

L'application du produit VOX LIQUID se fait à l'aide d'une spatule métallique. Étalez le produit sur la surface à enduire et portez-le à l'épaisseur souhaitée. L'épaisseur d'application d'un revêtement ne doit pas dépasser 3 mm. Le produit doit être appliqué en deux couches. Nettoyez la spatule et les autres outils de travail avec de l'eau immédiatement après l'application.

STOCKAGE

12 mois si stocké dans un endroit sec, loin des sources de chaleur, à une température comprise entre + 5°C et + 30°C. Protégez-le du gel.

CONSOMMATION

2.5- 5 Kg/m² dépend du support

CONDITIONNEMENT

5 Kg / 20 Kg seaux en plastique

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou d'ingestion, veuillez consulter immédiatement un médecin et lui montrer le contenu du récipient. Ne jetez pas le produit dans les égouts.

REMARQUE

- Sur les surfaces de béton fraîches, le produit doit être appliqué au moins après 30 à 40 jours.
- Il est recommandé d'éviter l'application du produit à des températures inférieures à 5 ° C.

